

Pompa per Vuoto Lubrificata
Oil Lubricated Vacuum Pump

VSV 100

La classica pompa per vuoto monostadio, economica.



VSV Pompa per Vuoto Monostadio

Piena Applicazione della Tecnologia del Vuoto

La tecnologia del vuoto gioca un ruolo critico nei campi industriali. Da sempre seguiamo accuratamente le applicazioni delle pompe per vuoto in diverse industrie e conosciamo cosa i nostri clienti ricercano: buona portata ad un certo valore di vapore condensabile, nessuna perdita di olio o fumosità, nessuna emulsione dell'olio, garanzia di alta affidabilità...

VSV Single Stage Vacuum Pump

Full Application of Vacuum Technology

Vacuum technology plays critical role in industrial field. We always follow closely the application of vacuum pump in different industries and know what our customers most concern: good at pumping certain condensable gas, no oil exhaust or oil leakage, no emulsification of pump oil, guarantee of high reliability...



Contattaci

Hai delle domande o Vuoi una quotazione?

t. 02.48.82.614



Appointment

One of our technician can study with you the solutions for your application.

info@tbf.it

Pompa per Vuoto Lubrificata

Oil Lubricated Vacuum Pump

VSV 100

VSV100 – Informazioni Tecniche

VSV100 – Tech Information

AVTR10-900-01-07		
Portata Nominale Nominal Pumping Speed	mch @50 Hz - @ 60 Hz	100 - 120
Pressione Finale con GB chiuso Ultimate Pressure with GB closed	mbar	≤ 0,1
Pressione Finale con GB pos. I Ultimate Pressure with GB pos. I	mbar	≤ 0,5
Pressione Finale con GB pos. II Ultimate Pressure with GB pos. II	mbar	≤ 1,5
Tolleranza al Vapore Acqueo con GBI Water Vapor Tolerance with GB I	mbar	15
Tolleranza al Vapore Acqueo con GBII Water Vapor Tolerance with GB II	mbar	30
Potenza Motore Motor Power	V - kW	(3 ~) @ 50/60 Hz 200/3800V – 2,20 kW
Numero di Giri R.p.m.	50 Hz 60 Hz	1440 1720
Connections	Intake Exhaust	G 1 1/4" G 1 1/4"
Peso Weight	kg	72
Volume Olio Oil Capacity	l	2
Temperatura Ambiente Environment Temp.	°C	10-40
Rumorosità Noise Level	dB(A) @50Hz	≤ 62

VSV100 – Caratteristiche

VSV100 – Features



Valvola di Non Ritorno Integrata
Integrated Anti-Sucking Back Valve



La Zavorra Aiuta lo Scarico di più Vapore
Gas Ballast Helps to Evacuate More Vapor




Guarnizioni di Tecnologia Tedesca
German – Made Oil Seals Effectively Prevents Oil Leakage



Cartucce Disoleanti di Elevate Qualità
High Quality Oil Mist Filters Get a Longer Service Life

VSV100 - Ingombri

VSV100 – Dimensions




Mod.	Intake Port	Exhaust Port
VSV100	G 1 1/4"	G 1 1/4"

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
VSV100	703	406	286	165	225	225	320	131	226	42	27	91	220	61	280	578	M10	258	41

VSV100 – Diagrammi

VSV100 – Diagrams



Contattaci

Hai delle domande o Vuoi una quotazione?

t. 02.48.82.614

Appointment

One of our technician may study with you the solutions for your application.

info@tbft.it

