

Pompa per Vuoto Le pompe per vuoto industriali

HV20

Una eccezionale pompa per vuoto Italiana, elevate prestazioni, economica.



HV20 è una pompa lubrificata ad iniezione Italiana da 20 m3/h.

La pompa per vuoto HV20 di TBF è una pompa per vuoto di semplice concezione, con manutenzione semplice anche da parte del cliente.

Disponibile in versione da 0,5 mbar sia 10 mbar anche con zavorra d'aria come optional. A richiesta possiamo installarla su un impianto con serbatoio e quadro elettrico.

HV20 is Italian Vacuum Pump of 20 m3/h.

Ricambi Progettazione

Riparazioni

The HV20 vacuum pump made in Italy by TBF has a simple design to help customer to make himself the standard maintenance..

Avalaible in two versions, one of 0,5 mbar and another of 10 mbar also available with gas ballast. On request we can build a system with tank and electric board..



Contattaci

Hai delle domande o Vuoi una quotazione?

t. 02.48.82.614



Appointment

One of our technician can study with you the solutions for your application.


info@tbf.it




Pompa per Vuoto Le pompe per vuoto industriali

HV20

Una eccezionale pompa per vuoto Italiana, elevate prestazioni, economica.





HV20 - Informazioni per Ordini

HV20 - Order Information


Cat. Nr.	Tipo e Motore
H02-900-01-01	HV20 basso vuoto 0,75 kW 3ph
H02-900-01-03	HV20 basso vuoto con zavorra 0,75 kW 3ph
H02-900-01-05	HV20 alto vuoto 0,75 kW 3ph
H02-900-01-07	HV20 alto vuoto con zavorra 0,75 kW 3ph
H02-900-01-09	HV20 basso vuoto 0,75 kW 1ph
H02-900-01-11	HV20 basso vuoto con zavorra 0,75 kW 1ph
H02-900-01-13	HV20 alto vuoto 0,75 kW 1ph
H02-900-01-15	HV20 alto vuoto con zavorra 0,75 kW 1ph

Ricambi

Progettazione

Tipo	A	В	С	D	E	F	G	Н	I	L	M	N	О	R
HV20	425	235	215	145	220	60	6.5	170	113	82	40	60	30	G 1/2"





HV 20 Vacuum Pump		HV 20		HV20A		
		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
Nominal Pumping Speed	m^3/h	20	24	20	24	
Ultimate partiale pressure	mbar	4	-0	0,7		
Water vapor tolerable load	g/h	10 (85 con gb)				
Environment Temperature	°C	12	-40	12-40		
Motor Power	kW	0,75	0,9	0,75	0,9	
RPM	1/min	2800	3350	2800	3350	
Noise Level	dB(A)	64	66	64	66	
Oil Capacity	1	0,7		0,7		
Net Weight	kg	21,5		21,5		
Intake Connection	G	1/2"		1/2"		