

Pompa per Alto Vuoto Portatili Portable Vacuum Pumps for High Vacuum

VRI8

La pompa per alto vuoto portatile.



La serie VRI sono delle pompe per vuoto dall'elevato grado di vuoto, portatili.

La pompa per vuoto VRI8 di TBF è una pompa per vuoto di semplice concezione, con manutenzione semplice anche da parte del cliente. Particolarmente adatta per i settori che

Particolarmente adatta per i settori che richiedono un grado di vuoto spinto generato da un'unica pompa per vuoto. Una pompa bistadio robusta con vuoto finale pari a 1x10-1 Pa (0,001 mbar). E sono portatili.



Contattaci

Hai delle domande o Vuoi una quotazione?
t. 02.48.82.614

VRD Series are vacuum pumps with high ultimate depressure and portable.

The VRI8 Series are the TBF's vacuum pumps with simple design to help customer to make himself the standard maintenance.

Specially designed for applications which need high degree of vacuum. VRI series is dual stage vacuum pump with high ultimate vacuum: VRI series may reach 1 x 10⁻¹ Pa (0,001 mbar). And they are portable.



Appointment

One of our technician can study with you the solutions for your application.

info@tbf.it



Pompa per Alto Vuoto Portatili Portable Vacuum Pumps for High Vacuum

VRI8


VRI8 – Informazioni Tecniche

VRI8 - Tech Information

		AVTHL8-900-01-01		
Portata Nominale Nominal Pumping Speed	mch @50 Hz - @ 60 Hz	8 – 9,6		
Pressione Parziale con GB chiuso Partial Pressure with GB closed	Pa	1x10 ⁻¹		
Pressione Totale con GB chiuso Total Pressure with GB closed	Pa	1		
Pressione Totale con GB aperto Total Pressure with GB opened	Pa	10		
Potenza Motore Motor Power	V - kW	(1 ~) @ 50 Hz 230V – 0,55 kW		
Numero di Giri	50 Hz	1440		
R.p.m.	60 Hz	1720 KF16 KF16		
Connections	Intake Exhaust			
Peso Weight	kg	17		
Volume Olio Oil Capacity	1	0,5		
Temperatura Ambiente Environment Temp.	°C	5-40		
Rumorosità Noise Level	dB(A) @50Hz	<u>≤</u> 62		

VRI8 - Ingombri

VRI8 – Dimensions



VRI Dimensions											
Model	Α	A1	A2	A3	В	B1	B2	Н	H1	H2	
VR i- 1	240	111	25.5	50	88	53	/	155	119	65	
VR I- 2	318	176	52	61	124	84	68	234	154	76	
VR I- 4	337	176	52	61	138	84	74	244	166	78	
VRI-8	395	214	78	85	145	99	74	257	178	86	

VRI8 - Caratteristiche

VRI8 - Features



Elettrovalvola di Non Ritorno Equipped with Solenoid Valve Anti-Sucking Back



Pompa per Vuoto Doppio Stadio Compatta Compact Design for VRI Vacuum Pump




Sistema di Circolazione Olio Forzata Forced Oil Circulation System



Livello Olio di Semplice Controllo Big Sight Glass for Easy Check of Oil Level

VRI8 – Diagrammi

VRI8 – Diagrams



Contattaci

Hai delle domande o Vuoi una quotazione?

t. 02.48.82.614



Appointment

One of our technician can study with you the solutions for your application.



